

Model **JC-16** 小巧型  
軽量タイプ



Model **JEX-24** 通用型  
汎用タイプ



Model **JEX-28** 强效型  
強力タイプ



Model **JEX-2800A**  
低振動型 / 低振動タイプ



规格 / 仕様

型号 / 型式	JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A
使用压力 / 使用圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)
空气使用量 / 空気使用量 (无负荷 / 空気使用量 (無負荷)) m <sup>3</sup> /min	0.15	0.27	0.35	0.43
无负荷冲击数 / 無負荷打撃数 min <sup>-1</sup>	4,000	4,000	4,500	3,700
针径和根数 / 針径と本数 mm	Ø2 (29根 / 本)	Ø2 (53根 / 本) 或 Ø3 (23根 / 本)	Ø2 (66根 / 本) 或 Ø3 (28根 / 本) 或 Ø4 (14根 / 本)	Ø2 (66根 / 本) 或 Ø3 (28根 / 本) 或 Ø4 (14根 / 本)
软管尺寸 / ホース寸法 inch	3/8	3/8	3/8	3/8
主体重量 / 本体質量 (重量) kg	1.4	2.7	3.5	3.3
标准附属品 / 標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>针束 / ニードル Ø2 mm x 150 mm : 58 根 / 本 (机器上配带29根 / 内本体装着29本)</li> <li>螺纹连接头 / フッティング R3/8 x NPT3/8 : 1个 / 個</li> <li>软管连接头 / ホースニップル R3/8 x 3/8 : 1个 / 個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>针束 / ニードル Ø3 mm x 180 mm : 23根 / 本 (装在机器上 / 本体装着)</li> <li>内六角扳手 / 六角棒スリナ 6 mm : 1根 / 本</li> <li>螺纹连接头 / フッティング R3/8 x NPT3/8 : 1个 / 個</li> <li>软管连接头 / ホースニップル R3/8 x 3/8 : 1个 / 個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>针束 / ニードル Ø4 mm x 180 mm : 14根 / 本 (针束 / ニードル Ø3 mm x 180 mm : 28根 / 本 装在机器上 / 本体装着)</li> <li>针束套 / ニードルサポータ Ø4 : 1个 / 個</li> <li>螺纹连接头 / フッティング R3/8 x NPT3/8 : 1个 / 個</li> <li>软管连接头 / ホースニップル R3/8 x 3/8 : 1个 / 個</li> <li>内六角扳手 / 六角棒スリナ 6 mm : 1根 / 本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>针束 / ニードル Ø4 mm x 180 mm : 14根 / 本 (针束 / ニードル Ø3 mm x 180 mm : 28根 / 本 装在机器上 / 本体装着)</li> <li>针束套 / ニードルサポータ Ø4 : 1个 / 個</li> <li>螺纹连接头 / フッティング R3/8 x NPT3/8 : 1个 / 個</li> <li>软管连接头 / ホースニップル R3/8 x 3/8 : 1个 / 個</li> </ul>

另售针束 / 別売ニードル



产品编码 / 商品コード	针径 / 針径	产品名 / 商品名	一组起售 / 販売単位
TA98780	Ø2	针束 / ニードル 150 mm	100根 / 本
TA98781		针束 / ニードル 180 mm	100根 / 本
TA9A213		针束 / ニードル 300 mm	50根 / 本
TA9A214	Ø3	针束 / ニードル 500 mm	50根 / 本
TA98782		针束 / ニードル 180 mm	100根 / 本
TA9A216		针束 / ニードル 300 mm	50根 / 本
TA9A217		针束 / ニードル 500 mm	50根 / 本
TA9A218		针束 / ニードル 800 mm	50根 / 本
TA98783	Ø4	针束 / ニードル 180 mm	50根 / 本
TA9A220		针束 / ニードル 300 mm	50根 / 本
TA9A221		针束 / ニードル 500 mm	50根 / 本

产品编码 / 商品コード	产品名 / 商品名	一组起售 / 販売単位	型号 / 型式
TQ15316	针束套 / ニードルサポータ Ø2	1个 / 個	JT-16
TQ15315	针束套 / ニードルサポータ Ø3	1个 / 個	
TP00338	针束套 / ニードルサポータ Ø2	1个 / 個	JT-20, JEX-20
TP00337	针束套 / ニードルサポータ Ø3	1个 / 個	
TQ05210	针束套 / ニードルサポータ Ø2	1个 / 個	AJC-16
TQ04554	针束套 / ニードルサポータ Ø3	1个 / 個	
TP00290	针束套 / ニードルサポータ Ø2	1个 / 個	JC-16
TP02244	针束套 / ニードルサポータ Ø2	1个 / 個	
TP02245	针束套 / ニードルサポータ Ø3	1个 / 個	JEX-24
TP01499	针束套 / ニードルサポータ Ø2	1个 / 個	
TP01461	针束套 / ニードルサポータ Ø3	1个 / 個	JEX-28, JEX-2800A
TP01462	针束套 / ニードルサポータ Ø4	1个 / 個	

电动多针束气鏖

電動式多針タガネ

电动 JET CHISEL

電動ジェットタガネ

同气动多针束气鏖相同的优秀性能!  
空気式多針タガネと同様の優れた性能!

Model **EJC-32A**



EJC-32A没取得CCC认证  
(EJC-32AはCCC認証を取得していません。)

AC 230 V电源可使用的范用型电动式高速多针式气鏖  
前端的细长设计适合于狭窄深处的作业  
考虑到操作手势, 手柄可自由设定位置

AC 230 V 電源で使える汎用タイプ。  
狭くて奥まった箇所での作業に適した先端部デザイン。  
作業姿勢に応じて位置調整できるフリーポジションハンドル。

规格 / 仕様

型号 / 型式	EJC-32A
电源 / 電源 (单相 / 单相)	230 V AC
额定消费电量 / 定格消費電力 W	300
额定电流 / 定格電流 A	1.4
额定时间 / 定格時間 min	30
无负荷冲击数 / 無負荷打撃数 min <sup>-1</sup>	3,000
针径和根数 / 針径と本数 mm	Ø2 (32根 / 本) 或 Ø3 (15根 / 本)
电源线 / キャブタイヤコード m	5
主体重量 / 本体質量 (重量) kg	4.5
标准附属品 / 標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>针束 / ニードル Ø3 mm x 180 mm : 30根 / 本 (机器上配带15根 / 内本体装着15本)</li> <li>内六角扳手 / 六角棒スリナ 6 mm : 1根 / 本</li> </ul>