

DEBURRING 去除毛刺 / バリ取り**BURR CUTTER****去除械加工後内孔毛刺!**

機械加工後の穴バリ取りに!

空气式倒角机

空気式バリ取り機

BURR CUTTER

バリカッター

广泛应用力: 工件没有对准的话, 刀具不会转动的按钮启动方式**安全性高:** 因按钮启动方式, 没有对准工件, 刀具不会转动的安全设计。**幅広い応用力:** エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能**高い安全性:** ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式**BC-005**Model **BC-005**

209 mm

**最大可倒角
Ø34 mm**最大 Ø34 mm
面取り可能**规格 / 仕様**

型号/型式	BC-005	
使用压力/使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷时)/空気消費量(無負荷時)	m ³ /min	0.22
最大转动数/最大回転数	min ⁻¹ (rpm)	420
加工孔径/加工穴径	mm	Ø3 ~ Ø34
可安装的倒角刀柄直径 取付可能な面取りカッターシャング径	mm	Ø6, Ø8, Ø10
主体质量/本体質量 (重量)	kg	0.75
标准附属品/標準付属品	- 附属装置/アタッチメント 6: 1 个/個 - 附属装置/アタッチメント 8: 1 个/個 - 附属装置/アタッチメント 10 (主体安装/本体装着): 1 个/個 - 挂钩/フック: 1 个/個 - 内六角扳手/六角棒ス/ナ 2.5 mm: 1 个/本	

没有附带倒角刀具 (Countersink), 请使用市面上销售的工具。
面取りカッター (カウンタースINK) は付属していません。市販品をご使用ください。

另售品 / 別売品


产品编码 / 商品コード	产品名 / 商品名	一组起售 / 販売単位	最大φ45mm倒角/最大φ45mm面取り可能
TB09876-0	附属装置12 / アタッチメント12	1 个/個	
可以安装刀柄直径Ø12 mm的倒角刀柄 シャング径Ø12 mmの面取りカッターが取付けられます。			

**只需一根, 可去除毛刺 / 1本で簡単バリ取り****只需一按**

押し付けるだけ




因为是按钮启动方式, 刀具不会从孔径脱落, 部材不会碰伤。
プッシュスタートだから穴から刃物が外れず、部材が傷つきません。

**旋转速度调节 / 回転速度調整****调节阀**

アジャストバルブ

用阀门可简单调节旋转速度, 调节适当的工作速度, 可彻底去除毛刺。

簡単に調整でき、部材に適した速度できれいな面取りができます。

减少作业工程 / 作業工程を削減

只要配备工作机械, 工作机械可当场去除毛刺
工作機械に備え付ければ、マシニングの様子を見ながらその場でバリ取り!



不需要向滚珠盘移动
ボール盤への移動が不要になります。

附件刀柄直径适用表 / アタッチメントシャング径 適合表

附件名称/部品名	刀柄直径/シャング径	全长/全長
附属装置6 アタッチメント6	Ø6 mm	49.5 mm
附属装置8 アタッチメント8	Ø8 mm	49.5 mm
附属装置10 アタッチメント10	Ø10 mm	49.5 mm
附属装置12 アタッチメント12	Ø12 mm	60 mm