

新时代的磁力钻孔机提高了生产效率及安全性能。

新世代の磁気応用ボール盤が生産性と安全性向上に活躍します。

便携式磁力钻孔机

携帯式磁気応用穴あけ機

ATRA ACE®

アトラエース

手动式 / 手動式

JETBROACH® (硬质合金刀) 专用型
ジェットブローチ専用モデル

Model WOJ-3200

孔径 / 穴径: $\varnothing 12 \text{ mm} \sim \varnothing 32 \text{ mm}$
板厚 / 板厚: $9 \text{ mm} \sim 50 \text{ mm}$

搭载超负荷自动停止 / 再起动功能, 高性能的手动式

負荷自動停止 / 再起動機能を搭載した
高性能の手動モデル

防止重新起动的回路 / 再起動防止回路

磁力钻断线时防止再起启动回路 / マグネット断線時起動防止回路

手柄可左右两侧安装 / 送りハンドル左右交換可能

规格 / 仕様

型号 / 型式		WOJ-3200	
电源 / 電源 (单相 / 单相)		220 ~ 240 V AC 50/60 Hz	
电钻 電氣ドリル	额定消费电量 / 定格消費電力 W	950	
	额定电流 / 定格電流 A	4.3	
	无负荷转速 / 無負荷回転速度 $\text{min}^{-1} (\text{rpm})$	870	
磁铁消费电力 / マグネット消費電力 W		38	
开孔能力 / 穴あけ能力	刀具 / 刃物	孔径 / 穴径	板厚 / 板厚
硬质合金环状刀具一次式连接型 ジェットブローチワンタッチタイプ	25L	12 ~ 17 mm	9 ~ 25 mm
	35L	17.5 ~ 32 mm	9 ~ 35 mm
JETBROACH One-touch Type	50L	12 ~ 32 mm	9 ~ 50 mm
冲程长度 / ストローク長	mm	130	
磁铁最大磁力 / マグネット最大磁力 N (kgf)	9,000 (918)		
磁铁尺寸 / マグネット寸法	mm	99 x 177	
主体重量 / 本体質量 (重量)	kg	13	
标准附属品 標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 定位销 / パイロットピン 08050 : 1 根 / 本 内六角扳手 / 六角棒スパン 3 mm : 1 根 / 本 扳手 / スパナ 8 x 10 mm : 1 根 / 本 侧面把手 / サイドハンドル : 1 根 / 本 油库 / オイルタンク : 1 个 / 個 安全带 / セーフティストラップ : 1 条 / 個 防护板 / ガード : 1 个 / 個 手柄 / ロッドハンドル : 3 个 / 個 		

另售品 / 別売品

JETBROACH® / ジェットブローチ®

独创的“JETBROACH” (硬质合金刀), 与麻花钻相比, 极大程度的缩短了钻孔时间。

純正「ジェットブローチ」が、ツイストドリルに比べ、飛躍的に穴あけ時間を短縮。



铁屑分离器

チップブレーカ
产品编号 / 商品コード
TB07691



连接到钻孔机
アトラ本体装着例

刀片 / ブレード
产品编号 / 商品コード TQ11523

快速供油器 (切削液供給)

ジェットオイル (切削油供給)
产品编号 / 商品コード
TQ10581



油管 / チューブ
4x7x1000
产品编号 / 商品コード
TQ05275

切削油 / 切削油

2L 桶 / 缶
产品编号 / 商品コード
TB01507



主体上下导向器构造

本体上下スライド機構



另售品 / 別売品

麻花钻用联合器 / ツイストドリル用アダプタ



制动器 / 手动式 WOJ-3200 / AO-5575A 搭载快速再起启动技术

スマートストップ / 迅速再スタートの技術を搭載した手動式の WOJ-3200/AO-5575A



Model WOJ-3200

Model AO-5575A

此项全新的功能是手动式钻孔机划时代的装置。在此之前日东工器只有自动机型才有此项技术, 通过LED负荷显示灯的闪烁, 表示此时钻孔机的状况。

零件及刀片的交换不仅可以节约时间和金钱, 还可以减轻客户的疲劳及运转中止时间, 让客户体验到最先进的钻孔管理系统

この新しい機能は、手動式ドリルにおける画期的な装置です。今まで日東工器のオート機種のみに掲載されていたこの技術は、LED負荷表示ランプによって、現在のドリルの状況を表示します。部品やカッターの交換において、時間とお金を節約し、加えてユーザの疲労軽減と運転中止時間の削減を意図して、最先端のドリル管理システムを、ユーザは体験できます。