

DLT1173A/1673A/1973A 系列 /シリーズ

外形尺寸图 P34
外觀寸法図



可用电脑管理数据 数据分区软件可以到网页上下载。
<http://www.nitto-kohki.co.jp>

- 数据储存功能 (可以储存 800 个数据。)
- 数据更新功能 (可以进行连续的测量作业。)

パソコンでのデータ管理が行えます。
*データ取り込みソフトはホームページよりダウンロードできません。
<http://www.nitto-kohki.co.jp>
*データメモリ機能 (800 件のデータを本体に記憶できます。)
*オートリセット機能 (測定の連続作業が手間無く行えます。)


规格/仕様

型号/型式	DLT1173A	DLT1673A	DLT1973A
测定范围/測定範圍 (Nm)	0.015 - 1.50	0.15 - 10.00	4.00 - 12.00
精度/精度	±0.5 % (F.S.) 以内/以内 0.2 Nm 以下 ±1 digit 0.2Nm 以下は ±1 デジット	±0.5 % (F.S.) 以内/以内 2 Nm 以下 ±1 digit 2Nm 以下は ±1 デジット	±0.5 % (F.S.) 以内/以内
表示/表示	4位数字表示/4桁デジタル表示(1行), 数据采样/データサンプリング 1,000回/sec, 表示比率/表示レート 12回/sec		
测量单位/測定單位	kgf · cm, Nm, lbf · in (3个单位可选/3単位切替)		
数据记忆/メモリ	800个数据/800データ		
测量方向/測定方向	可以CW/CCW/CW/CCW可能		
测定方式/測定モード	3种模式/3モード: PD-TR-PP		
自动关闭/オートパワーオフ	当10分钟无人使用时, 电源自动关闭/10分間放置すると電源オフ		
外部输出/外部出力	USB输出依据(单方向,无顺序)/USB出力準拠(単方向、無手順) Mitutoyo Digimatic(按次序输出)/ミットヨデジマチック(逐次出力)		
模拟输出/アナログ出力	MAX约1.5 V/MAX約1.5V	MAX约1.0 V/MAX約1.0V	MAX约1.1 V/MAX約1.1V
充电电池/充電電池	镍氢电池/ニッケル水素電池		
充电器型号/充電器型式	DLE1833A		
充电器额定输入电压/充電器定格入力電圧	100 - 240 V AC, 50/60 Hz		
充电时间/充電時間	4个小时/4時間		
连续运行时间/連続使用時間	20个小时/20時間		
外形尺寸/外形寸法 (mm)	160 (W) × 110 (D) × 47 (H)		200 (W) × 112 (D) × 48.5 (H)
质量/質量 (g)	1,100		1,400
标准附件/標準付属品	· 螺丝接头DLW4430:1个 · ねじジョイントDLW4430:1個	· 批嘴接头DLW4360:1个 · ビットジョイントDLW4360:1個 · 接头专用弹簧DLW4660:1个 · スプリングDLW4660:1個	· 柔性接头DLW4000:1个 · ソフトジョイントDLW4000:1個

*脉冲螺丝刀, 缓冲离合器螺丝刀不能使用这台扭矩测试器。
*インパクトドライバ、クッションクラッチドライバには使用できません。

Brushless delvo C系列专用: 螺丝接头 / ブラシレスデルボ Cシリーズ専用: ねじジョイント ※DLT1173A使用

型号/型式	用途	对应机种/対応機種	
		DLV04C	DLV10C
DLW4540	SOFT紧固用/SOFT締め用	○	—
DLW4550	—	—	○
DLW4560	HARD紧固用/HARD締め用	○	○



扭矩测试器的选择 / トルクチェッカの選択

DLT1173A (for miniature screw)	DLT1673A	DLT1973A
DLV3300*2 / DLV5700 / DLV5800 / DLV7300 DLV7400A / C系列	DLV7100 / DLV8100 / DLV7200 / DLV8200 DLV3100*3 / DLV30A, 45A / DLV30S, 45S	DLV45A, 70A DLV45S, 70S

*2 为松开接头, 需要可以反转的螺丝刀。/ジョイントをゆるめるには、反転可能なスクリュードライバが必要です。

*3 为松开接头, 需要可以反转的螺丝刀。再者, 使用的接头是螺丝接头。
ジョイントをゆるめるには、反転可能なスクリュードライバが必要です。また、使用するジョイントは、ねじジョイントです。

另售品/別売品

品名	Parts No.	型号/型式	规格/仕様・备注/備考	DLT1173A	DLT1673A	DLT1973A
批嘴接头/ビットジョイント	TD03305	DLW4330	φ4 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.015 - 0.25 Nm	○	—	—
	TD03306	DLW4340	φ4 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	○	○	—
	TD03307	DLW4350	HEX5 · HEX6.35 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	○	○	—
	TD03308	DLW4360	HEX5 · HEX6.35 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 6.50 Nm	—	◎	—
螺丝接头/ねじジョイント	TD03309	DLW4430	#1 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	◎	○	—
	TD03310	DLW4530*1	#2 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 5.00 Nm	—	○	—
柔性接头/ソフトジョイント	TD04123	DLW4000	扭矩范围 / トルク範囲: 4.00 - 12.00 Nm	—	—	◎
硬性接头/ハードジョイント	TD04124	DLW4040	扭矩范围 / トルク範囲: 4.00 - 12.00 Nm	—	—	○
接头专用弹簧/スプリング	TV03826	DLW4660	扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	○	◎	—

*1 DLW4530请用在5 Nm以下的扭矩范围内。/DLW4530は5Nm以下で使用してください。

◎: 标准附件/付属品 ○: 可对应/対応可 —: 不可对应/対応不可

接头/ジョイント

批嘴接头/ビットジョイント



螺丝接头/ねじジョイント



柔性接头/ソフトジョイント



硬性接头/ハードジョイント



接头专用弹簧/スプリング



*全部是正转专用接头。
すべて正転専用ジョイントです。