

出色的通用性，各种各样的材质的研磨工作最适合！

すぐれた汎用性で、様々な材質の研削作業に最適！

气动研磨机

空気式ベルトサンダ

BELTON

后方排气构造
後方排気機構

ベルトン

在狭小空间及角落弯面上的研磨发挥着巨大威力！

狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮！



BB-10B

Model BB-10B

CE 轻研磨用砂带宽度 10 mm
轻研磨用ベルト幅10 mm



锁定杠杆式
/ ロックレバー式

圆环式
/ リング式

Model BB-20

CE 轻研磨用砂带宽度 20 mm
轻研磨用ベルト幅20 mm



- 小巧型但大功率。
- 通过研磨带的正反转可控制切屑的飞散方向。
- 左右对称的设计左手右手都可操作。
- 小型軽量でも高出力。
- 研磨ベルトの正逆回転によって切り粉の飛散方向を制御。
- 左右どちらの手でもベストの状態です使える対称デザイン。

规格 / 仕様

型号 / 型式	BB-10B		BB-20
使用压力 / 使用圧力	MPa (kgf/cm ²)		0.6 (6)
空气使用量 (无负荷) / 空気使用量 (無負荷)	m ³ /min		0.2
无负荷旋转数 / 無負荷回転数	min ⁻¹ (rpm)		17,000
砂带速度 / ベルト速度	m/min		1,120
砂带尺寸 / ベルト寸法	mm		10 x 330
软管尺寸 / ホース寸法	inch		1/4
主体质量 / 本体質量 (重量)	kg	锁定杠杆式 / ロックレバー式 0.55	环状式 / リング式 0.5
标准附属品 / 標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 研磨砂带 / 研磨ベルト Z#100 x 10 mm : 1 个 / 個 (机器上配带 / 内本体装着) 研磨砂带 / 研磨ベルト Z#120 x 10 mm : 1 个 / 個 研磨砂带 / 研磨ベルト Z#180 x 10 mm : 1 个 / 個 研磨砂带 / 研磨ベルト Z#240 x 10 mm : 1 个 / 個 内六角扳手 / 六角棒スリ 1.5 mm : 1 个 / 本 螺旋连接头 / プッシング R1/4 x NPT1/4 : 1 个 / 個 偏移支架 Ass'y / オフセットブラケット Ass'y : 1 个 / 個 		

ERGONOMIC DESIGN

人体工学设计 / エルゴノミック (人間工学) デザイン

考虑到易用性，可以左右变换杆的位置。

使い易さを考慮して、右または左使用にレバーの位置を変更できます。



对于右手用户
右利きのユーザ用途

对于左手用户
左利きのユーザ用途

另售品 / 別売品

BB-10B 用研磨砂带 / BB-10B 用研磨ベルト

带尺寸 ベルト寸法	产品编码 / 商品コード			一组起售 販売単位
	氧化锆 ジルコニア (Z)	矾土 アルミナ (AA)	陶瓷 セラミック (CE)	
10 mm x 330 mm				50 个 / 本
粒度 粒度				
#40	—	—	TB08368	
#60	TA9A064	—	TB08369	
#80	TB00076	—	TB08370	
#100	TB00077	—	TB08371	
#120	TB00247	—	TB08372	
#180	TB00248	—	—	
#240	TB00249	—	—	
#400	—	TA9A244	—	

BB-20 用研磨砂带 / BB-20 用研磨ベルト

带尺寸 ベルト寸法	产品编码 / 商品コード			一组起售 販売単位
	氧化锆 ジルコニア (Z)	矾土 アルミナ (AA)	陶瓷 セラミック (CE)	
20 mm x 330 mm				20 个 / 本
粒度 粒度				
#40	—	—	—	
#60	TB07114	—	TB07125	
#80	TB07115	—	TB07126	
#100	TB07116	—	TB07127	
#120	TB07117	—	TB07128	
#180	TB07118	—	—	
#240	TB07119	—	—	
#400	—	TB07120 (*)	—	

*1: 氧化铝砂带 / アルミナ研磨ベルト