

自动机用/自動機用

附带碳刷马达
ブラシ付モーター

无碳刷马达
ブラシレスモーター

极小/極小 精密/精密 普通/普通

1.0 - 6.0 mm

无控制器トランスレス DLV3100 系列

Low 低电压/低電圧 DLV3300 系列

DLV3100/3300 系列 / シリーズ (自动机用/自動機用)



DLV3100系列



DLV3300系列



用于自动机械的,节省人力型"delvo"。

- 优越的耐久性、经得起长时间连续紧固螺钉。
- 输出扭矩提升信号。
- 高精度重复扭矩,可以高信赖性的紧固螺钉。

省力化の一端を担う、自動機専用「デルボ」。

- 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。
- トルクアップ信号を出力します。
- 繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。

规格/仕様

规格/仕様	用于微型螺钉/精密小ねじ用		用于一般小螺钉/一般小ねじ用				
	DLV3321-CMN	DLV3331-CMN	DLV3121-EJN	DLV3131-EJN	DLV3141-EJN	DLV3151-EJN	
型号/型式	DLV3321-CMN		DLV3121-EJN				
输入电压/入力電圧	专用控制器供给/専用コントローラによる		100 V AC, 50/60 Hz				
扭矩调整/トルク調整	无级/無段階						
扭矩/トルク (Nm)	0.05 - 0.50	0.30 - 1.20	0.25 - 0.70	0.50 - 1.50	1.20 - 3.00	2.00 - 4.50	
空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)	900	600	900		600	450	
功率消耗/消費電力 (W)	约35/約35		约35/約35				
螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ	1.0 - 3.0	2.0 - 3.5	2.3 - 2.6	2.6 - 3.5	3.5 - 5.0	4.5 - 6.0
	自攻螺钉/タップねじ	1.2 - 2.6	2.0 - 3.0	2.3 - 3.0	2.5 - 3.5	3.0 - 4.0	4.0 - 5.0
批嘴类型/適合ビット (mm)							
质量/質量 (g)	400		900				
标准附件/標準付属品	· DLV3321/3331的专用电缆带DLC3310 DLV3321/3331の専用コード (2 m) は、 DLC3310に付いています。		· 专用电源线 (2 m): 1只/専用コード: 1本 · 备用碳刷: 2个/ブラシ: 2個				
控制器/コントローラ	型号/型式	DLC3310					
	输入电压/入力電圧	24 V AC, 50/60 Hz					
	质量/質量 (g)	360					

* DLV3121/3131/3141/3151不具有批嘴保持功能。
直接安装批嘴使用时, 请指定下列几款:

· DLV3128-EJN · DLV3138-EJN · DLV3148-EJN · DLV3158-EJN

* DLV3121/3131/3141/3151はビット保持機能が付いていません。

ビット保持機能が必要な場合は、それぞれ
· DLV3128-EJN · DLV3138-EJN · DLV3148-EJN · DLV3158-EJN と、ご指定ください。

另售品/別売品

吸着附件/吸着アタッチメント

DLV3300用 | DLP6500



附带套管/添付スリーブ ※
DLS2124/2127/2130

※其他对应套筒:P. 37参照
其他对应スリーブ:P37参照