

NK BIT 螺丝刀头

耐磨耐断的「NK BIT」用在以电动螺丝刀为主各种机型上, 可对应品种繁多气动及电动产品的各种尺寸。

DLV5700C/5800C/7300/3300/C 系列 批嘴类型/シリーズ適合ビット				
φ4 mm 批嘴插口 / シャンク * 最低数量一箱10根 最低数量1パック10本入り				
型号/型式	商品编码 商品コード	尺寸/サイズ (mm) No. x d x L	形状/形状	
十字螺丝用 プラス	NK4D	TD20009	00 2 44	
		TD20010	00 2 64	
		TD20021	1.8 44	
		TD20022	1.8 64	
		TD20029	2.5 44	
	TD20030	2.5 64		
	TD20037	3 44		
	TD20038	3 64		
	TD20039	4 44		
	TD20040	4 64		
TD20047	4 44			
TD20048	4 64			
TD20050	3 6 44			
型号/型式	商品编码 商品コード	W x T x L	形状/形状	
一字螺丝用 マイナス	NK4DM	TD20051	2 0.3 44	
		TD20052	2.5 0.3 44	
		TD20053	3 0.4 44	
		TD20054	4 0.5 44	
		TD20055	5 0.65 44	
型号/型式	商品编码 商品コード	H x L	形状/形状	
六角孔螺丝用 六角レンチ	NK4DX	TD20056	1.5 44	
		TD20057	2 44	
		TD20058	2.5 44	
		TD20059	3 44	
		TD20060	4 44	
型号/型式	商品编码 商品コード	H x d x L	形状/形状	
六角螺母套头	NK4DB	TD20064	4 6 44	
		TD20065	4.5 7 44	
		TD20066	5 7 44	
		TD20067	5.5 8 44	

DLV7104/8104/8204/7100/7200/8100/8200/3100 系列 批嘴类型/シリーズ適合ビット							
5 mm 六角批嘴插口 / 六角シャンク * 最低数量一箱10根 最低数量1パック10本入り							
型号/型式	商品编码 商品コード	尺寸/サイズ (mm) No. x d x L	形状/形状				
十字螺丝用 プラス	NK31	TD20193	4 70				
		TD20194	4 100				
		TD20196	5 70				
		TD20197	5 100				
		TD20200	6 70				
		TD20201	6 100				
		TD20210	5 70				
		TD20211	5 100				
		TD20214	6 70				
		TD20215	6 100				
型号/型式	商品编码 商品コード	No. x L	形状/形状				
十字螺丝用 プラス	NK16	TD20224	1 70				
		TD20225	1 100				
		TD20232	2 70				
		TD20233	2 100				
		TD20235	2 150				
型号/型式	商品编码 商品コード	H x d x L	形状/形状				
六角孔螺丝用 六角レンチ	NK31X	TD20254	2 4 70				
		商品编码 商品コード	H x L				
		TD20256	2.5 70				
		TD20258	3 70				
		TD20260	4 70				
		TD20262	5 70				
		型号/型式	商品编码 商品コード		H x D x d x L	形状/形状	
		六角螺母套头	NK31B		TD20272	5.5 9 4 70	
					TD20274	6 10 4.5 70	
					TD20276	7 11 5.5 70	
TD20277	7 100						
TD20278	7 70						
TD20279	8 13 6 100						
TD20282	7 70						
TD20283	10 16 8 100						

螺丝吸着泵

ねじ吸着ポンプ




利用真空压力, 吸附螺钉放于批嘴的前端部位, 这样可以避免手装螺钉的烦恼。
真空压を利用して、ねじをビット先端に吸い付けるため、手でねじを拾う煩わしさから開放されます。

型号/型式	DLP2530	DLP2570
输入电压/入力電圧	100 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz
消费电力/消費電力 (W)	30(50 Hz), 26(60 Hz)	
到达真空度/到達真空度 (-kPa)	- 33.3	
解放时流量/解放時流量 (L/分)	24	
螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	4 以下/以下	
质量/質量 (kg)	3.8	
附件/添付品	软管/ホース 3 m	

摩耗・折れに強い「NK ビット」は、デルポをはじめとする多様な機種のエア・電動ドライバに豊富な種類とサイズで適合します。

DLV7300/7104/8104/8204/7100/7200/8100/8200/A/S 系列 批嘴类型 / シリーズ適合ビット


6.35 mm 六角批嘴插口 / 六角シャンク



* 最低数量一箱10根
最低数量1パック10本入り

型号/型式	商品编码 商品コード	尺寸/サイズ (mm)			形状/形状
		No. x	d	x L	
十字螺丝用 プラス NK35	TD20306	1	4	75	
	TD20307			100	
	TD20308			50	
	TD20309			75	
	TD20310	100			
	TD20311	120			
	TD20312	150			
	TD20313	200			
	TD20319	2	7	50	
	TD20320			75	
	TD20321			100	
	TD20322			120	
	TD20323	3	7	150	
	TD20324			200	
	TD20327			50	
	TD20328			75	
TD20329	100				
TD20330	120				
TD20331	150				
TD20332	200				
型号/型式	商品编码 商品コード	No. x	d	x L	形状/形状
十字螺丝用 プラス NK36	TD20335	0	3.8	50	
	TD20336	1			
	TD20337	2			
	TD20338	2	4.5		
型号/型式	商品编码 商品コード	尺寸/サイズ (mm)			形状/形状
十字螺丝用 プラス NK15	TD20354	1		50	
	TD20355			75	
	TD20356			100	
	TD20357			120	
	TD20358			150	
	TD20359	200			
	TD20362	2		50	
	TD20363			75	
	TD20364			100	
	TD20366			150	
TD20367	200				
TD20371	3		75		
TD20372			100		
TD20374			150		
TD20375			200		
型号/型式	商品编码 商品コード	W x T x L			形状/形状
一字螺丝用 マイナス NK35M	TD20378	7	0.9	50	
	TD20379			75	
	TD20380			100	
型号/型式	商品编码 商品コード	H x d x L			形状/形状
六角孔螺丝用 六角レンチ NK35X	TD20382	3	70	1.27	
	TD20385			1.5	
	TD20388			2	
	商品编码 商品コード	H x L			
	TD20391	70		2.5	
	TD20394			3	
	TD20397			4	
	TD20400			5	
TD20404	6	50			

螺丝排列盒(防静电型) / ねじ整列皿 (防静电タイプ)



可以将螺钉头简单而整齐地排列；具有防静电的功效因而使灰尘不易粘附螺钉。ねじ頭の整列が簡単にできます。静電気などによる帯電が少ないためゴミが付着しにくく静電気障害にも効果があります。

型号/型式	DLW3402	DLW3602	DLW3802
孔间距/穴ピッチ (mm)	6	6	8
孔深度/深さ (mm)	13.5	13.5	12.5
孔数量/穴数	273	273	160
螺丝尺寸/ねじサイズ (mm)	1.7 - 2	2 - 2.6	3 - 4