

DLT1173A/DLT1673A/DLT1973A 系列 /シリーズ

外形尺寸图 P45
外觀寸法図

DLT1673A



DLT1973A



website

可用电脑管理数据

数据分区软件可以到网页上下载。

http://www.nitto-kohki.co.jp

- ・数据储存功能 (可以储存 800 个数据。)
- ・数据更新功能 (可以进行连续的测量作业。)
- ・请使用市面上出售的数据线 (USB Type-B) 连接电脑。

パソコンでのデータ管理が行えます。

*データ取り込みソフトはホームページよりダウンロードできます。

http://www.nitto-kohki.co.jp

- ・データメモリ機能 (800 件のデータを本体に記憶できます。)
- ・オートリセット機能 (測定の連続作業が手間なく行えます。)
- ・パソコンとの接続は市販のケーブル (USB Type B) をご使用ください。

规格/仕様

型号/型式	DLT1173A	DLT1673A	DLT1973A
测定范围/測定範囲	0.015 - 1.50	0.15 - 10.00	4.00 - 12.00
精度/精度 (Nm)	± 0.5 % (F.S.) 以内/以内	± 0.5 % (F.S.) 以内/以内	± 0.5 % (F.S.) 以内/以内
表示/表示	4位数字表示/4桁デジタル表示(1行), 数据采样/データサンプリング 1,000回/sec, 表示比率/表示レート 12回/sec		
测量单位/測定単位	kgf・cm, Nm, lbf・in (3个单位可选/3単位切替)		
数据记忆/メモリ	800个数据/800データ		
测量方向/測定方向	可以CW/CCW/CW/CCW可能		
测定方式/測定モード	3种模式/3 モード: PD-TR-PP		
自动关闭/オートパワーオフ	当10分钟无人使用时, 电源自动关闭/10分間放置すると電源オフ		
外部输出/外部出力	USB输出依据(单方向,无顺序)/USB出力準拠(単方向、無手順) Mitutoyo Digimatic(按次序输出)/ミツトヨディジマチック(逐次出力)		
模拟输出/アナログ出力	MAX約1.5 V/MAX約1.5V	MAX約1.0 V/MAX約1.0V	MAX約1.1 V/MAX約1.1V
充电电池/充電電池	镍氢电池/ニッケル水素電池		
充电器型号/充電器型式	DLE1833A		
充电器额定输入电压/充電器定格入力電圧	100 - 240 V AC, 50/60 Hz		
充电时间/充電時間	4个小时/4時間		
连续运行时间/連続使用時間	20个小时/20時間		
外形尺寸/外形寸法	160 (W) × 110 (D) × 47 (H)		200 (W) × 112 (D) × 48.5 (H)
质量/質量 (mm)	1,100		1,400
标准附件/標準付属品 (g)	・螺丝接头DLW4430:1个 ねじジョイントDLW4430:1個	・批嘴接头DLW4360:1个 ビットジョイントDLW4360:1個 ・接头专用弹簧DLW4660:1个 スプリングDLW4660:1個	・柔性接头DLW4000:1个 ソフトジョイントDLW4000:1個 ・批嘴NK35(13×19×10×75):1个 ビット:1個

*脉冲螺丝刀, 缓冲离合器螺丝刀不能使用这台扭矩测试器。/インパクトドライバ、クッションクラッチドライバには使用できません。

另售品/別売品

◎: 标准附件/付属品 ○: 可对应/対応可 -: 不可对应/対応不可

品名	Parts No.	型号/型式	规格/仕様・備考/備考	DLT1173A	DLT1673A	DLT1973A
批嘴接头/ビットジョイント	TD03305	DLW4330	φ 4 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.015 - 0.25 Nm	○	-	-
	TD03306	DLW4340	φ 4 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	○	○	-
	TD03307	DLW4350	HEX5・HEX6.35 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	○	○	-
	TD03308	DLW4360	HEX5・HEX6.35 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 6.50 Nm	-	◎	-
螺丝接头/ねじジョイント	TD03309	DLW4430	#1 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	◎	○	-
	TD03310	DLW4530	#2 用 扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 5.00 Nm	-	○	-
柔性接头/ソフトジョイント	TD04123	DLW4000	扭矩范围 / トルク範囲: 4.00 - 12.00 Nm	-	○	◎
硬性接头/ハードジョイント	TD04124	DLW4040	扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 12.00 Nm	-	○	○
接头专用弹簧/スプリング	TV03826	DLW4660	扭矩范围 / トルク範囲: 0.15 - 1.50 Nm	○	◎	-

* 请使用在10 Nm以下的扭矩范围内。/10 Nm以下でのご使用ください。

Brushlessdelvo® C系列专用: 螺丝接头 / ブラシレスデルボ® Cシリーズ専用: ねじジョイント

用途	型号/型式	对应機種/対応機種			
		DLV04C	DLV10C	DLV45C	DLV70C
SOFT紧固用/SOFT締め用	DLW4050	-	-	○	-
	DLW4080	-	-	-	○
	DLW4540	○	-	-	-
	DLW4550	-	○	-	-
HARD紧固用/HARD締め用	DLW4040	-	-	○	○
	DLW4560	○	○	-	-

*DLT1173A使用

另售品/補用部品

示例) DLW4550 例)	螺丝销ASSY/ねじコマASSY	
	DLW4430-M3	DLW4530-M4
	対象機種/対象機種	
	DLW4430/DLW4540 DLW4550/DLW4560	DLW4530

*1袋5个/1袋5個入り



* 全部是正转专用接头。/すべて正転専用ジョイントです。

*1 测定用批嘴(NK35BN 13×19×10×75)另售/測定用ビット(NK35BN 13×19×10×75)別売

*2 测定用批嘴(NK35BN 13×19×10×75)附属/測定用ビット(NK35BN 13×19×10×75)付属

扭矩测试器的选择 / トルクチェッカの選択

DLT1173A (for miniature screw)	DLT1633A	DLT1933A
DLV3300*3 DLV04C	DLV3100*4 DLV7104	DLV70A
DLV5700 DLV10C	DLV30A DLV8104	DLV70S
DLV5800	DLV45A DLV8204	
DLV7300	DLV30S DLV45C	
DLV7400A	DLV45S DLV70C	

*3 为松开接头, 需要可以反转的螺丝刀。/ジョイントを緩めるには、反転可能なスクリュードライバが必要です。

*4 为松开接头, 需要可以反转的螺丝刀。再者, 使用的接头是螺丝接头。

ジョイントを緩めるには、反転可能なスクリュードライバが必要です。また、使用するジョイントは、ねじジョイントです。