

精密气动铿
精密空気式ヤスリ

MICRO AIR HAND®

Model MAH-05 CE




Model MAH-16 CE



安装范例/取付例

*市场上销售的陶瓷磨石等板状的磨石也可安装。
(最大尺寸: 厚度3.2 mm x 宽度20 mm)
市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。
(最大寸法: 厚さ3.2mm x 幅20mm)



空气式倒角机
空気式バリ取り機

BURR CUTTER

Model BC-005 CE



用于加工孔去毛刺/機械加工後の穴バリ取り用

- 握住杠杆的同时、将倒角刀具向加工孔推压，即可去除毛刺
レバーを握りながら、面取りカッター（カウンターシンク）を機械加工後の穴に押し込むだけでバリ取りできます
- 用调节阀门可获得最佳速度，彻底去除毛刺/アジャストバルブによって最適な速度に調整されるため、バリ取り面がきれいに仕上がります
- 因为是按钮启动方式、刀具不会从孔径脱落，不会损坏工件/プッシュスタート式で、面取りカッターが穴から外れたり、ワークを損傷したりするのを防止
- 提供带三个快速更换柄部的套件，轻松快速更换倒角刀具/付属の3つのクイックエンジチャックにより、すばやく簡単に面取りカッターを交換可能

规格/仕様

型号/型式	BC-005
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.22
最大转动数/最大回転数 min ⁻¹ (rpm)	420
加工孔径/加工穴径 mm	Φ3 ~ Φ34
可安装的倒角刀柄直徑 mm	Φ6、Φ8、Φ10、Φ12*
取付可能な面取りカッターシャンク径	
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 1/8
主体重量/本体質量 (重量) kg	0.75
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> • 附属装置/アタッチメント 6 mm: 1个/個 • 附属装置/アタッチメント 8 mm: 1个/個 • 附属装置 (主体安装) /アタッチメント (本体装着) 10 mm: 1个/個 • 挂钩/フック: 1个/本 • 内六角扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1个/本 • 螺丝连接头/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個

*可以安装刀柄直径Φ12 mm的倒角刀柄。/シャンク径Φ12mmの面取りカッターが取付けられます。
没有附带倒角刀具 (Countersink)，请使用市面上销售的工具。/面取りカッター(カウンターシンク)は付属していません。市販品をご使用ください。

附件刀柄直徑适用表/アタッチメントシャンク径 適合表

产品编码 商品コード	附属装置 アタッチメント	*外观/外観	刀柄直徑 (mm) シャンク径	全长 (mm) 全長
TB09392	附属装置6 アタッチメント6		6	49.5
TB09391	附属装置8 アタッチメント8		8	49.5
TB09390	附属装置10 アタッチメント10		10	49.5
TB09876	附属装置12 アタッチメント12		12	60

*六角孔固定螺钉周边卡盘的外观/六角穴付き止めねじ周辺のチャックの外観です